



Heavy-duty
forklifts designed
for longevity

CPCD 16 TONS

Montacargas diésel / gasolina / GLP

柴油/汽油/LPG叉车

Los montacargas son equipos especiales de seguridad, y cada componente del vehículo es un componente de seguridad.
La válvula de seguridad en el cilindro de aceite garantizará el uso seguro del vehículo.



HUAYU CARRY THE FUTURE
胜出，必有所长

PARAMETROS

CARACTERISTICAS		CPCD 160
Combustible	-	Diesel
Capacidad nominal máxima de carga	Kg	16000/19000
Centro de carga	mm	900
Altura de elevación	mm	4000
Ángulo del mástil	/	8/10
Máxima fuerza de tracción (con carga completa)	KN	178
Capacidad de pendiente (con carga completa)	%	25
Velocidad máxima de elevación (sin carga/con carga)	mm/s	300/260
Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga/con carga)	Km/h	30/25
Distancia entre ejes	mm	3600
Ancho de vía delantero / trasero	mm	2000/2000
Altura mínima libre al suelo (en mástil)	mm	250
Peso total del montacargas	Kg	23800
Radio mínimo del giro	mm	4300
Dimensiones del vehículo (largo, ancho, alto)	mm	5900*2690*3950
Dimensiones generales		
Longitud (con/sin horquillas)	mm	5900/7700
Longitud de las horquillas	mm	1800
Ancho total	mm	2690
Altura del mástil bajado	mm	3950
Altura del mástil extendido	mm	5950
Motor		
Motor		DF Cummins
Modelo		6BTA5.9-C150-II
Potencia	kw/rpm	112/2200
Tamaño de los neumáticos		
Especificaciones de llantas (delantera)		12.00-20
Especificaciones de llantas (trasera)		12.00-20
Transmisión		
Transmisión		50B
Transmisión automático		Si
Contrapeso de hierro fundido		Incluido



**Montacargas
diseñados para
durar más**

Oficina México

Av. Jorge Jiménez Cantú S/N, Plaza
Antigua 1, edif. 4-B, piso 2,
oficina 201, Col. Hacienda de Valle
Escondido, Zona Esmeralda,
Atizapán de Zaragoza,
Edo. de Méx., C.P. 52937
Whatsapp 55 2094 9972

Oficina China

Room 423, Fuhua Plaza,
25 Fuhua East Road,
Panyu District, Guangzhou City,
Guandong Province,
china Zip Code 511403
Phone +8618529273426
info@cvg-forklifts.com